Kamery, drukarki, IoT, OT i serwis

Kamera, drukarka, falownik lub sterownik te? s? systemami IT i wymagaj? zarz?dzania dost?pem.

LCPD / DATPOL · aktualizacja: 24.10.2026 · materia? do dopasowania do procedur organizacji.

Uruchomienie

Zapisz w?a?ciciela, lokalizacj?, model, wersj?, wsparcie i sposób zarz?dzania. Zmie? has?o fabryczne, usu? zb?dne konta, ogranicz panel. Nie wystawiaj panelu na internet dla wygody; serwis powinien korzysta? z zatwierdzonego, imiennego dost?pu.

Sieci i aktualizacje

Oddzielaj sie? go?ci, pracowników i urz?dze? wed?ug ryzyka. IT dopuszcza potrzebn? komunikacj?, planuje aktualizacje, kopi? konfiguracji i wycofanie zmiany. Nie aktualizuj sam sterownika procesu podczas dzia?ania instalacji.

Podgląd a sterowanie

Podgl?d obrazu nie musi dawa? PTZ, eksportu nagra? lub konfiguracji. Operator ma okre?lone obiekty i operacje. Nie testuj przeka?ników i bram bez potwierdzenia, co uruchamiaj? i czy jest bezpiecznie. Zg?oszenie awarii nie jest zgod? na dowolne prze??czenie.

Sprawdź w praktyce

- Sprz?t ma opiekuna i ewidencj?.

- Zmieniono has?o fabryczne.
- Serwis jest ograniczony, imienny i rejestrowany.

Sytuacja z pracy

Serwisant potrzebuje jednego rejestratora. Dostaje czasowy dost?p do obiektu, nie wspólne has?o ca?ej sieci.

Źródła i dalsza lektura

- ENISA — cyberhigiena
- NCSC — ochrona przed ransomware

BHP w IT na LCPD: zasady i szybkie dzia?ania

W podręczniku BHP w IT

Wszystkie tematy i rozdzia?y

Poprzedni temat: Przyj?cie, zmiana stanowiska i odej?cie

Nast?pny temat: Plan wdro?enia i codzienna checklista

Wersja #2
Utworzono 2026-10-24 07:56:52 UTC przez Administrator DATPOL
Zaktualizowano 2026-10-24 07:56:53 UTC przez Administrator DATPOL