

# Jak udokumentować test odtworzenia kopii zapasowej

[Read in English \(UK\)](#)

**Poprawny plik kopii to dopiero początek — sprawdź przywrócenie użytecznej usługi.**

Opracowanie DATPOL, 4 października 2026. Materiał pomaga przygotować rozmowę, zakres prac i odbiór; nie zastępuje projektu ani instrukcji konkretnego urządzenia.

## Ustal scenariusz i kryteria

Wybierz konkretną usługę oraz punkt odtworzenia. Uzgodnij dopuszczalną utratę danych i czas przywrócenia, czyli RPO i RTO. Test przeprowadź w odizolowanym środowisku lub zatwierdzonym oknie prac, bez ryzyka nadpisania produkcji.

## Odtwórz zależności

Oprócz danych mogą być potrzebne konfiguracje, klucze, konta, DNS i zależne aplikacje. Nie zapisuj sekretów w publicznym protokole. Sprawdź start usługi i wykonanie uzgodnionej czynności biznesowej; zgodna suma kontrolna archiwum nie potwierdza działania aplikacji.

## Zapisz wynik i poprawki

Odnotuj kopie, daty, czasy, zakres, wykonawcę, wynik czynności testowych i ograniczenia. Nie opisuj szczegółowego testu jako sprawdzenia wszystkich systemów. Dla problemów wyznacz termin poprawki i ponownego testu. Kopie powinny być chronione także przed skutkami incydentu w środowisku produkcyjnym.

# Checklista do wykorzystania

- Scenariusz, RPO i RTO.
- Bezpieczne środowisko testowe.
- Sprawdzenie funkcji przez właściciela usługi.
- Protokół, ograniczenia i działania naprawcze.

## Dalsze kroki i materiały

[Zakres usługi i materiały DATPOL](#)

[CISA — StopRansomware Guide](#)

Zgłoszenia serwisowe: [DATPOL24](#). Nie przysyłaj haseł ani sekretów w formularzu.

## Powiązane poradniki

- [Jak przygotować firmę do audytu bez zakłócania pracy](#)
- [Jak porównać serwerownię w budynku i kontenerów](#)
- [Co przygotować przed podjęciem urzędu do SOC](#)

---

Wersja #2

Utworzono 2026-10-04 14:56:33 UTC przez Administrator DATPOL

Zaktualizowano 2026-10-04 14:56:35 UTC przez Administrator DATPOL